

HONDA

CBR
500R



*規格配備以賣車為主



CBR 500R

body color ● ● ●



握手至於三角台下方

兼顧舒適與動能的雙缸

雙碟配置+NISSIN
輻射對四卡鉗



符合空氣力學的整流罩設計

俐落流線的塗裝設計

CBR系列雙眼頭燈組



規格配備表

車體規格	車長	2,080 mm
	車寬	760 mm
	車高	1,145 mm
	軸距	1,410 mm
	座高	785 mm
	裝備重量	193 kg
	油箱容量	17.1 L
	前輪尺寸	120 / 70 ZR17
	後輪尺寸	160 / 60 ZR17

引擎規格	引擎型式	水冷並列雙汽缸・8 汽門・DOHC
	內徑×行程	67.0 mm x 66.8 mm
	壓縮比	10.7:1
	排氣量	471 c.c.
	供油方式	PGM-FI 電子燃油噴射
	最大馬力	50hp / 8,500 rpm
	最大扭力	4.6kg-m / 6,500rpm

傳動規格	變速形式	往復式6檔
	傳動方式	鏈條

懸吊裝置	前懸吊系統	SHOWA SFF-BP 41mm 倒立式前叉
	後懸吊系統	單槍避震器 / 預載可調整

車型	能源效率測試方法	等級	年耗油量	油耗測試值(平均油耗)
CBR500R	機器腳踏車燃料消耗量試驗法	1	145 L	31 L

*規格配備以實車為主

建議售價 NT\$ 298,000

源自Honda專屬的運動靈魂，定位於中量級距的CBR500R具備了俐落流線的外型，深具侵略性的雙LED大燈設計，配合著線條分明的整流罩，不僅是因應速度感所產生的空氣力學，更是完美呈現跑車應具的動感樣貌。

承襲CBR家族的運動跑車配置，充沛的中低轉速域輸出，讓騎士輕鬆對應台灣的用路環境。前懸吊系統採用SHOWA SFF-BP 41mm倒立式前叉，搭配NISSIN輻射式卡鉗前雙碟制動，握把為了運動所需的操駕姿勢設計於三角台下方，配合坐墊的騎乘三角，對應山道與城市不同的路況也能輕鬆駕馭。

Honda Motorcycle

台北(02)2792-6555 三重(02)2857-3999 中和(02)8241-1288 桃園(03)316-7999 新竹(03)543-9888 台中(04)2451-3636 台南(06)295-5260 高雄(07)343-5880

台灣本田股份有限公司
Honda Taiwan Co., Ltd.

地址：台北市民生東路三段99號13樓
全國服務專線：0800-666-789
www.honda-taiwan.com.tw

本型機使用環保超精製潤滑油，為環境多盡一份心力



Honda Motorcycle

